

## Machine à cercler automatique *TP-601 D* Pour feillard polypropylène

### LE CERCLAGE RAPIDE ET EFFICACE DE VOS PAQUETS

- Cerclage de colis de toute forme
- Opération de cerclage très aisée
- Introduction automatique du feillard
- Réglage de tension par potentiomètre
- Ligaturage par thermo-soudure à 280°
- Mécanisme graissé à vie
- Arche 850 x 600 ou 650 x 400 mm

- Bobine située à l'extérieure, accès facile
- Pieds montés sur roulettes avec frein
- Ejecteur de feillard
- Décteur automatique de cerclage
- Réglage de chauffe par commutateur
- Largeurs de feillard : 9 et 12 mm
- Cadence : 25 cerclage / mn



## Fiche technique

### CARACTERISTIQUES :

Pour arche standard	: 850 x 600 mm
Largeur hors tout	: 1430 mm
Hauteur hors tout	: 1540 mm
Profondeur	: 620 mm
Hauteur de table	: 810 mm
Poids de la machine	: 220 Kg
Largeur de feuilard	: 9 à 12 mm
Alimentation électrique	: 220 V mono + terre
Cadence	: 50 cerclages / mm
Consommation électrique	: 1,2Kw
Cadence	: 1600/h
Tension de serrage	: 0 à 70 Kg
Dimensions mini (l x h)	: 100 x 30 mm
Dimension maxi (l x h)	: 850 x 600 mm

### UTILISATION :

Ligaturage par thermo-soudure à 280°C

#### **Réglage de tension électrique**

Tension de serrage réglable de 0 à 70 Kg

Bobine située à l'extérieur, simplifiant son remplacement

Tables de travail équipées de rouleaux

Commande de cerclage par **BOUTON POUSSOIR** sur console,

Détecteur sur table de travail ou par **COMMANDE AU PIED**

**Remplissage automatique du feuilard et de l'arche**

**Ejecteur de feuilard**

**Cellule photo pour cerclage automatique des colis**

