

nouvelle **Micra**



MICRA M SOUDEUSE A CLOCHE

CARACTERISTIQUES MACHINE

Dimensions soudure	540x390 mm
Descente manuelle du cadre de soudure avec remontée automatique	STD
Soudure à impulsion avec régulation automatique du temps de soudure	STD
Hauteur de travail	920 mm
Hauteur max. produit	300 mm
Compteur de pièces	STD
N.10 programmes	STD
Tension d'alimentation	230 V. 1 Ph - 50/60 Hz
Puissance installée	3,15 KW

CARACTERISTIQUES BOBINE DU FILM

Diamètre extérieur max (D)	250 mm
Largeur du film (L)	600 mm
Diamètre intérieur (D)	76 mm

We pack your business!
www.aetnagroup.com

ROBOPAC

nouvelle **Micra**



MICRA L SOUDEUSE A CLOCHE

CARACTERISTIQUES MACHINE

Dimensions soudure	840x590 mm
Descente manuelle du cadre de soudure avec remontée automatique	STD
Soudure à impulsion avec régulation automatique du temps de soudure	STD
Hauteur de travail	950 mm
Hauteur max. produit	300 mm
Compteur de pièces	STD
N.10 programmes	STD
Tension d'alimentation	400 V. 1 Ph - 50/60 Hz
Puissance installée	5,3 KW

CARACTERISTIQUES BOBINE DU FILM

Diamètre extérieur max (D)	300 mm
Largeur du film (L)	800 mm
Diamètre intérieur (D)	76 mm

We pack your business!
www.aetnagroup.com

ROBOPAC